

DIN ISO	$p \times b_1$	podziałka p [mm]	min. szer. wew. b_1 [mm]	max. śred. rolki d_1 [mm]	max. wysokość płytki g [mm]	grubość płytki wew. s_i [mm]	grubość płytkizew. s_a [mm]	max. śred. sworznia d_2 [mm]	szerokość całkowita łańcucha $l_{1,2,3}$ [mm]	max. długość sworznia spinki k [mm]	rozstaw rzędów e [mm]	siła zrywająca F_{bmin} [N]
		6,00	2,80	4,00	5,00	0,57	0,57	1,85	12,50	2,90	5,50	6 000
05B-2		8,00	3,00	5,00	7,10	0,73	0,73	2,31	14,30	3,10	5,64	9 000
06B-2	3/8"x7/32"	9,525	5,72	6,35	8,20	1,25	1,00	3,28	23,80	3,30	10,24	17 300
08B-2	1/2"x5/16"	12,70	7,75	8,51	11,80	1,50	1,50	4,45	31,00	3,90	13,92	32 000
10B-2	5/8"x3/8"	15,875	9,65	10,16	14,70	1,50	1,50	5,08	36,20	4,10	16,59	46 800
12B-2	3/4"x7/16"	19,05	11,68	12,07	16,10	1,76	1,76	5,72	42,20	4,60	19,46	59 000
16B-2	1"x0,67"	25,40	17,02	15,88	21,00	4,00	3,00	8,28	68,00	5,40	31,88	110 000
20B-2	1 1/4"x3/4"	31,75	19,56	19,05	26,40	4,40	6,50	10,19	79,70	6,10	36,45	180 000
24B-2	1 1/2"x1"	38,10	25,40	25,40	33,40	5,90	5,00	14,63	101,00	6,60	48,36	280 000
28B-2	1 3/4"x1 7/32"	44,45	30,99	27,94	37,00	7,62	6,35	15,90	124,00	7,40	59,56	360 000
32B-2	2"x1 7/32"	50,80	30,99	29,21	42,20	7,11	6,35	17,81	126,00	7,90	58,55	450 000
40B-2	2 1/2"x1 1/2"	63,50	38,10	39,37	52,90	8,64	8,10	22,89	154,00	10,00	72,29	630 000
48B-2	3"x1 4/5"	76,20	45,72	48,26	63,80	12,19	10,16	29,24	190,00	10,00	91,21	800 700
56B-2	3 1/2"x2 1/8"	88,90	53,34	53,98	77,80	13,72	12,45	34,32	221,00	11,00	106,60	1 112 050
64B-2	4"x2 3/8"	101,60	60,96	63,50	90,10	15,24	13,72	39,40	250,00	13,00	119,89	1 423 420

